

TECHNICKÝ LIST

FIRLOW S3 SRC

Bezpečnostní obuv

Objednávkové číslo: G3273/N

Svršek: hovězí useň
Podšívka: netkaná textilie, molitan
Podešev: PU2D
Popis: celokožená polobotka
ocelová špice a planžeta



Velikost: 35 - 50

Podešev PU2D je nepíšící, odolná proti olejům, pohonným hmotám a kontaktnímu teplu do 110 °C. Je antistatická, absorbuje nárazy do 20 J v oblasti paty a s hydrofobní úpravou.

Druh a stupeň ochrany:

Kategorie	EN ISO 20345
Antistatická obuv	x
Absorpce energie v oblasti paty	x
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	x
Odolnost svršku proti vodě	x
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	x
Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	x
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	x



Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 20345:2011 : Osobní ochranné prostředky - bezpečnostní obuv.
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem (označení SRC).

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2369 (VIPO),
číslo certifikátu 00129/111/1/2021.



ARDON®

Počet párů v kartonu: 10 ks
Hmotnost kartonu: 15,7 kg
Rozměr kartonu: 0,089 m³
Země původu: Čína

Obuv obsahuje tuhé součásti, proto je nutné pečlivým zkoušením a měřením stanovit její vhodnou velikost. Uzávěry obuvi musí být správně využívány a tkaničky řádně přitaženy. Čištění obuvi provádějte k tomu určenými prostředky. Sušení má probíhat při pokojové teplotě v dobře větrané místnosti. Před použitím má být zkontrolována jejich neporušenost, např. funkčnost závěrů, profil podešve, možné poškození atd. K volbě vhodného typu obuvi je nutné určení možných nebezpečí, např. stavebnictví, vysoké teploty. Obuv má být skladována v původním balení.

ARDON SAFETY s. r. o.

Tržní 2902/14, Přešov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz