



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## GLEN

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (TIG)



GLEN  
MNOŽINY  
CAT II  
EN 12452:2001 B  
10"  
EN 388:2016 EN 407:2004  
2 1 2 2 X 4 1 2 X 4 X  
ARDON



EN 388: 2016



EN 407: 2004

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# GLEN

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (TIG)

## ARTIKL

**A2010**

## MATERIÁL

Dlaň  
kozinka (šedá)  
Hřbet  
kozinka (šedá)  
Manžeta  
hovězí štípenka  
Tloušťka  
0,7 – 1,0 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

9 / L – 11 / 2XL (revize 2023)

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení

72 párů  
12 párů  
N/A

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	36x36x36	37x37x37	39x39x39	-
-	-	-	-	0,0467	0,0507	0,0593	-

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	12,50	13,55	14,50	-
-	-	-	-	95,21	103,3	110,0	-



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	34,0	35,0	36,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	27,0	28,0	29,0	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	14,0	15,0	16,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	12,5	13,0	13,5	-

Tolerance (A)  $\pm 0,20$  (cm)  
Tolerance (B)  $\pm 0,10$  (cm)

Tolerance (C)  $\pm 0,20$  (cm)  
Tolerance (D)  $\pm 0,20$  (cm)

## POPIS

Celokožené rukavice z kozinky a s manžetou z hovězí štípenky.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2  
1  
2  
2  
X

skóre

500 – 2.000  
1,2 – 2,5  
25 – 50  
60 – 100  
netestováno

jednotka

cyklus  
index  
N  
N  
N

**EN 407:2004**

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY

### TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení  
odolnost proti kontaktnímu teplu  
odolnost proti konvenčnímu teplu  
odolnost proti sálavému teplu  
odolnost proti malým kapkám  
roztaveného kovu  
odolnost proti velkým kapkám  
roztaveného kovu

LVL

4  
1  
2  
X  
4  
X

skóre

100°C po dobu 15s  
netestováno  
netestováno

**EN 12477:2001**

Ochranné rukavice pro svářeče  
**TYP B**

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- svářecí rukavice třída B (TIG)
- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- ochrana proti teplu do 100°C
- v roce 2023 došlo k rozšíření velikostního sortimentu o velikosti 9 / L a 11 / 2XL



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A2010/09

A2010/10

A2010/11

**EAN**

8592390175069

8592390000675

8592390175076

TECHNICKÝ LIST