



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



KIRK RF

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ

ARTIKL

A2046

MATERIÁL

Dlaň
 Hřbet
 Podšívka

hovězí štípenka (žlutá)
 hovězí štípenka (žlutá)
 fleecce (dlaň)
 bavlna (kepr; hřbet a zápěstí)
 2,7 ± 0,1 mm (v dlani)

Tloušťka

POPIS

celokožené rukavice z hovězí štípenky
 s krytými kevlarovými švy a zesíleným palcem

VELIKOSTI

11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
 Jednotek v sáčku
 Maloobchodní balení

60 párů
 12 párů
 N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
 Karton (cbm)

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|----|----------|----|
| Karton V x Š x H (cm) | - | - | - | - | - | - | 36x24x75 | - |
| Karton (cbm) | - | - | - | - | - | - | 0,0650 | - |

HMOTNOST

Karton (kg)
 Jednotka (g)

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|---|---|---|---|---|----|-------|----|
| Karton (kg) | - | - | - | - | - | - | 22,50 | - |
| Jednotka (g) | - | - | - | - | - | - | 366,0 | - |



Velikostní tabulka (cm)

celková délka (A)
 délka lemu (B)
 šířka lemu (C)
 šířka dlaně (D)

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------|---|---|---|---|---|----|------|----|
| celková délka (A) | - | - | - | - | - | - | 36,0 | - |
| délka lemu (B) | - | - | - | - | - | - | 14,0 | - |
| šířka lemu (C) | - | - | - | - | - | - | 18,0 | - |
| šířka dlaně (D) | - | - | - | - | - | - | 14,0 | - |

tolerance ± 0,3 (cm)

TECHNICKÝ LIST

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky
a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



ARDON[®]

WORKWEAR
& **OUTDOOR**

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3

1

4

4

X

skóre

2.000 – 8.000

1,2 – 2,5

> 75

> 150

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teplu
odolnost proti konvenčnímu teplu
odolnost proti sálavému teplu
odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu

LVL

4

1

3

X

4

X

skóre

100°C po dobu 15s

netestováno

netestováno

EN 12477:2001

Ochranné rukavice pro svářeče

TYP A

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- robustní celokožené rukavice
- ergonomické zesílení palce
- kevlarové švy
- ochrana proti teplu do 100°C

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2046/11

EAN

8592390081247



TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST