



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON<sup>®</sup> HOBART WELD S3

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV



**DRY AIR**



**WATER  
REPELLENT**



**ZIPPERS**

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> HOBART WELD S3

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV

**ARTIKL** G3257

## MATERIÁL

Svršek Lícová hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní úprava  
Podšívka Lícová hovězinová useň  
Podešev PU/ guma Superline, dvousložkový nástřík  
Tužinka sklolaminát 522  
Planžeta kevlar  
Stélka ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny, antistatická, antibakteriální, ESD

**VELIKOSTI** 41 - 48

**JEDNOTKA** pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů  
Jednotek v krabici 1 pár

## ROZMĚRY

41-48  
Karton V x Š x H (cm) 36,5 x 48 x 65,5  
Karton (cbm) 0,115



Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm							273	279	286	293	303	307	318	323			
Délka chodidla cm							26,3	26,9	27,6	28,3	29,3	29,7	30,8	31,3			

## POPIS

Bezpečnostní kotníková svářečská obuv se svrškem z kvalitní hovězinové lícové usně, s podšívkou z kvalitní jemné hovězí usně, kožený jazyk i oblast kotníku, s hydrofobní úpravou, se sklolaminátovou tužinkou a kevlarovou stélkou. Podešev PU/guma odolná kontaktnímu teplu do 300°C. Obuv odolává stříkancům roztaveného kovu. Pro snadné obutí a vyzutí slouží dvě rychlopřezky, pro úpravu na individuální šířku nohy standartní přezky.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 20349:2017** Ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování

**Druh a stupeň ochrany:** S3 WG HRO HI CI SRC

Kategorie	EN ISO 20349	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teplu	✓	
Izolace spodku obuvi proti chladu	✓	
Stříkance roztaveného kovu	✓	
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>KÓD</b>	<b>EAN</b>	<b>HMOTNOST – KARTON (KG)</b>	<b>HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)</b>
G3257/41	8592390106698	15.130	1.513
G3257/42	8592390106704	17.005	1.701
G3257/43	8592390106711	17.300	1.730
G3257/44	8592390106728	17.550	1.755
G3257/45	8592390106735	17.800	1.780
G3257/46	8592390106742	18.005	1.801
G3257/47	8592390106759	18.300	1.830
G3257/48	8592390106766	18.550	1.855



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST