



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] GRINDLOW S1P

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] GRINDLOW S1P

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

ARTIKL **G3163**

MATERIÁL

Svršek

ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu/
textilie

Podšívka

Laminovaná prodyšná textilie typu MESH

Podešev

PU/ guma, dvousložkový nástřik

Tužinka

kompozit 604

Planžeta

kevlar

Stélka

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

36-39
31.5 x 41.5 x 61.5

40-43
33.5 x 43.5 x 61.5

44-48
37 x 43.5 x 64

Karton (cbm)

0,0804

0,0896

0,103

Velikost EUR

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Délka vnitřní stélky mm

-	237	243	250	257	263	270	277	283	290	297	303	310	317	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Délka chodidla cm

-	23,2	23,8	24,5	25,2	25,8	26,5	27,2	27,8	28,5	29,2	29,8	30,5	31,2	-	-	-
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---

POPIS

Bezpečnostní obuv se svrškem z materiálu ACTION NUBUK - hovězinové usně s nánosem polyuretanu a z textilie, s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou proti propichu. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC, je odolná kontaktnímu teplu do 300°C.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S1P HRO SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3163/36	8592390068859	12.60	1.260
G3163/37	8592390068866	13.00	1.300
G3163/38	8592390068873	13.40	1.340
G3163/39	8592390068880	13.80	1.380
G3163/40	8592390068897	14.45	1.445
G3163/41	8592390068903	15.10	1.510
G3163/42	8592390068910	15.60	1.560
G3163/43	8592390068927	15.90	1.590
G3163/44	8592390068934	16.30	1.630
G3163/45	8592390068941	16.80	1.680
G3163/46	8592390068958	17.60	1.760
G3163/47	8592390068965	18.00	1.800
G3163/48	8592390068972	18.45	1.845



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST