



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] RASPER S1P

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



NONMETALLIC



REFLECTIVE

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] RASPER S1P

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

ARTIKL G3164

MATERIÁL

Svršek
Podšívka
Podešev
Tužinka
Planžeta
Stélka

broušená hovězinová useň VELUR / textilie
Laminovaná prodyšná textilie typu MESH
PU/ guma, dvousložkový nástřik
kompozit 604
kevlar
ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI 36-48

JEDNOTKA pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů
Jednotek v krabici 1 pár

ROZMĚRY

| | 36-39 | 40-43 | 44-48 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Karton V x Š x H (cm) | 31.5 x 41.5 x 61.5 | 33.5 x 43.5 x 61.5 | 37 x 43.5 x 64 |
| Karton (cbm) | 0,0804 | 0,0896 | 0,103 |

| Velikost EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|-------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
| Délka vnitřní stélky mm | - | 237 | 243 | 250 | 257 | 263 | 270 | 277 | 283 | 290 | 297 | 303 | 310 | 317 | - | - | - |
| Délka chodidla cm | - | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | - | - | - |

POPIS

Bezpečnostní polobotka s prodyšným svrškem z textilie a broušené hovězinové usně VELUR, s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou proti propichu. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC, je odolná kontaktnímu teplu do 300°C. Obuv je bez kovových součástí.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S1P HRO SRC

| Kategorie | EN ISO 20345 | |
|--|--------------|--|
| Absorpce energie v oblasti paty | ✓ | |
| Odolnost proti olejům a pohonným hmotám | ✓ | |
| Antistatická obuv | ✓ | |
| Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem | ✓ | |
| Odolnost svršku proti vodě | | |
| Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů | ✓ | |
| P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka) | ✓ | |
| SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS | | |
| HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C | ✓ | |
| Izolace spodku obuvi proti teplu | | |
| Izolace spodku obuvi proti chladu | | |
| Stříkance roztaveného kovu | | |
| ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách. | | |
| Obuv neobsahuje žádné kovové součásti | ✓ | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

| KÓD | EAN | HMOTNOST – KARTON (KG) | HMOTNOST – JEDNOTKA (KG) |
|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| G3164/36 | 8592390068989 | 12.25 | 1.225 |
| G3164/37 | 8592390068996 | 12.75 | 1.275 |
| G3164/38 | 8592390069009 | 13.35 | 1.335 |
| G3164/39 | 8592390069016 | 13.55 | 1.355 |
| G3164/40 | 8592390069023 | 13.85 | 1.385 |
| G3164/41 | 8592390069030 | 14.45 | 1.445 |
| G3164/42 | 8592390069047 | 14.80 | 1.480 |
| G3164/43 | 8592390069054 | 15.15 | 1.515 |
| G3164/44 | 8592390069061 | 15.95 | 1.595 |
| G3164/45 | 8592390069078 | 16.30 | 1.630 |
| G3164/46 | 8592390069085 | 16.75 | 1.675 |
| G3164/47 | 8592390069092 | 17.20 | 1.720 |
| G3164/48 | 8592390069108 | 17.50 | 1.750 |





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST