



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® M60

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM PRO HELMU



TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] M60

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU S ADAPTÉREM PRO HELMU

ARTIKL C4007

MATERIÁL Mušle ABS, polštářky PVC

GRAMÁŽ 263 g

ÚTLUM SNR 21 dB

POPIS

Mušlový chránič sluchu s adaptérem na ochrannou helmu.

HODNOTY ÚTLUMU:

SNR: 21 dB

High: 25

Medium: 19

Low: 11

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum (dB)	---	10,3	12	18,6	29,5	30,8	29,5	26,6
Směrodatná odchylka (dB)	---	3,8	3,5	2,8	3,2	4,2	4,5	6,4
Účinná ochrana	---	6,5	8,5	15,8	26,3	26,6	25	20,2



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 353-1:2002 Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France), číslo certifikátu N° 2754/2737/159/08/23/0735, dne 01. 09. 2023.

POČET PÁRŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	16 kg
ROZMĚR KARTONU	0,13 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Pokud jsou chrániče správně nošeny a je jim věnována náležitá péče, poskytují vynikající ochranu, která odfiltruje vysokofrekvenční zvuky provázející většinu případů zvýšeného hluku, způsobeného dynamickými stroji, jako je dílenské náčiní a motorové pily. Čistěte teplou mýdlovou vodou, nepoužívejte na čištění organická rozpouštědla nebo alkohol. V závislosti na použití musí být mušlový chránič sluchu každé tři měsíce desinfikován. Jakákoliv část mušlového chrániče, která přichází do kontaktu s nositelem, by měla být desinfikována vhodným roztokem. Pokud se mušlový chránič nepoužívá, je doporučeno skladovat ho v čistém a suchém plastovém sáčku. Před každým použitím zkontrolujte mušle, spojovací body a hlavový oblouk. Pokud jsou mušlové chrániče poškozené, zlikvidujte je a zvolte jiné.