



Mytí a čištění zařízení z ABS plastů

ABS - amorfni materiál, hustota 1,05 g/cm³. Je charakteristický svojí velkou tvrdostí a odolností proti mechanickému poškození. Není odolný proti slunečnímu a UV záření a není odolný proti působení nezředěných neorganických kyselin

Druhy nečistot	Přípravek ředění	Způsob použití
LEHKÉ znečištění * otisky prstů * rostlinné tuky	MERIDA LUXIN NMU101,601 5ml / 0,5l vody OKNA A ZRCADLA M520 k okamžitému použití	Nevelké množství pracovního roztoku nebo přípravku nanést na měkkou mikROUTěrku nejlépe z mikrovlákna přetřít znečištěné povrchy. V případě většího množství přípravku použít na setření suchou utěrku nebo papírový ručník Doporučené utěrky: SRL012 - SRL015
SILNÉ znečištění * oleje, maziva	MERIDA FATEX NMS108,608 10ml / 0,5 l vody	Připravený roztok nanést na měkkou utěrku nejlépe z mikrovlákna nebo měkkou houbu a odstranit silné znečištění. Povrchy zneutralizovat čistou vodou a přetřít do sucha
Vápenaté usazeniny	KOUPELNA M540 k okamžitému použití	Přípravek nanést na měkkou utěrku nejlépe z mikrovlákna nebo měkkou houbu a odstranit vápenaté usazeniny. Umytá místa zneutralizovat čistou vodou a následně povrch osušit