



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® TURNER S1P

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



REFLECTIVE

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] TURNER S1P

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

ARTIKL G3282

MATERIÁL

Svršek
Podšívka
Podešev
Tužinka
Planžeta
Stélka

broušená hovězinová useň VELUR /textilie
laminovaná prodyšná textilie typu MESH
PU/ guma, dvousložkový nástřik
ocel 604
ocel
ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI 36-48

JEDNOTKA pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů
Jednotek v krabici 1 pár

ROZMĚRY

| | 36-39 | 40-43 | 44-48 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Karton V x Š x H (cm) | 31.5 x 41.5 x 61.5 | 33.5 x 43.5 x 61.5 | 37 x 43.5 x 64 |
| Karton (cbm) | 0,0804 | 0,0896 | 0,103 |

| Velikost EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|-------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
| Délka vnitřní stélky mm | - | 237 | 243 | 250 | 257 | 263 | 270 | 277 | 283 | 290 | 297 | 303 | 310 | 317 | - | - | - |
| Délka chodidla cm | - | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | - | - | - |

POPIS

Bezpečnostní polobotka se svrškem z broušené hovězinové usně VELUR a textilie, s ocelovou tužinkou a stélkou proti propichu. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S1P SRC

| Kategorie | EN ISO 20345 | |
|--|--------------|--|
| Absorpce energie v oblasti paty | ✓ | |
| Odolnost proti olejům a pohonným hmotám | ✓ | |
| Antistatická obuv | ✓ | |
| Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem | ✓ | |
| Odolnost svršku proti vodě | | |
| Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů | ✓ | |
| P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka) | ✓ | |
| SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS | | |
| HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C | | |
| Izolace spodku obuvi proti teplu | | |
| Izolace spodku obuvi proti chladu | | |
| Stříkance roztaveného kovu | | |
| ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách. | | |
| Obuv neobsahuje žádné kovové součásti | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

| KÓD | EAN | HMOTNOST – KARTON (KG) | HMOTNOST – JEDNOTKA (KG) |
|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| G3282/36 | 8592390102997 | 13.95 | 1.395 |
| G3282/37 | 8592390103000 | 14.30 | 1.430 |
| G3282/38 | 8592390103017 | 14.45 | 1.445 |
| G3282/39 | 8592390103024 | 15.00 | 1.500 |
| G3282/40 | 8592390103031 | 15.75 | 1.575 |
| G3282/41 | 8592390103048 | 15.95 | 1.595 |
| G3282/42 | 8592390103055 | 16.20 | 1.620 |
| G3282/43 | 8592390103062 | 17.00 | 1.700 |
| G3282/44 | 8592390103079 | 17.55 | 1.755 |
| G3282/45 | 8592390103086 | 18.00 | 1.800 |
| G3282/46 | 8592390103093 | 18.30 | 1.830 |
| G3282/47 | 8592390103109 | 18.70 | 1.870 |
| G3282/48 | 8592390103116 | 19.10 | 1.910 |





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST